

## BASE LAQUE HAUTE QUALITE SATINÉE

**Description du produit** Peinture laquée acrylique haute qualité, très décorative, à base de résines acryliques spéciales et pigments très stables

### Caractéristiques techniques

**Coloris** Blanc, noir et coloris selon nuancier  
**Aspect** Satiné  
**Séchage au toucher** 30-60 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes  
**Recouvrable** Après 6 heures  
**Rendement** 10 - 13 m<sup>2</sup>/l par couche, en fonction de l'état de la surface  
**Diluant** Eau  
**Stockage** Excellente pendant 1 an/s dans le pot original, non ouvert, dans des conditions d'humidité et de températures normales. Stocker dans des locaux à l'abri du gel

### Propriétés

Facile à appliquer  
Excellent nivellement  
Respectueux de l'environnement  
Sans écoulements  
Pouvoir garnissant  
Grand pouvoir couvrant  
Finition très bon rapport dureté-élasticité, brillants et durables  
Résiste aux intempéries, même dans des conditions difficiles et au frottement, à l'usure et au lavage  
Couleurs inaltérables  
Blancheur exceptionnelle  
Ne jaunit pas  
Composition en phase aqueuse  
Odeur minimale

### Utilisations

À utiliser pour décorer et protéger de surfaces métalliques, bois, plâtre, surfaces intérieures et extérieures, portes, balustrades, balcons, clôtures, grilles et meubles de jardin.

### Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation  
Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties  
Pinceau et rouleau : appliquer tel quel ou en diluant avec DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250  
Pistolet aérogaphique et airless : ajuster la viscosité avec DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

### Préparation des surfaces

Sur des surfaces non peintes: Poncer, nettoyer et enlever toute trace de poussière, de graisse, d'huile, de rouille, de cires, ainsi que les petites imperfections, etc.  
Sur des surfaces présentant d'anciennes peintures en mauvais état: Enlever la peinture en mauvais état et procéder comme pour les surfaces non peintes  
Sur bois et plâtre appliquer IMPRIMACION SELLADORA BLANCO  
Sur fer et acier appliquer MINIO SINTETICO NARANJA ou IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO  
Sur galvanisés et métaux légers appliquer IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO  
Appliquer : 2 ó 3 couches en respectant le temps de séchage entre elles

### Autres renseignements

**Conditionnement** 0.375L, 0.750L, 4L, 20L  
**COV G/L** 45.960

### Remarques

Agiter le pot avant utilisation

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Appliquer dans un endroit bien ventilé.

*Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 22-12-2010 Cette fiche remplace toutes les précédentes*